



### **14ASB350CRRP**

**Silla operativa tapizada, con mecanismo asincro, espuma viscoelástica, base cromada y ruedas con rodamiento de goma.**

**Tipo:** Operativas

**Características:**

- Uso intensivo.
- Gran confortabilidad.
- Asiento y respaldo tapizados.
- Asiento viscoelástico.

#### **Descripción:**

PIQUERAS Y CRESPO Modelo Elche - Silla de oficina ergonómica con mecanismo asincro y regulable en altura - Asiento y respaldo tapizados en tejido BALI color rojo - Espuma viscoelástica, base cromada y ruedas con rodamiento de goma.

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base cromada de alta resistencia de 5 radios y 60 cm de diámetro

*Gas:* Pistón de gas semidirección cromado

*Ruedas:* Rueda de goma/parqué de 5 cm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero.

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplicable

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Extremo 24 horas

*Peso (Kg):* 12

*Acabado:* Tela

*Color:* Rojo

*Volumen caja (m3):* 0,12

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 120 Kg

*Certificados UNE:* UNE EN 1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 108

*Altura total min (cm):* 97

*Altura asiento max (cm):* 55

*Altura asiento min (cm):* 47

*Ancho total (cm):* 64

*Ancho asiento (cm):* 46

*Ancho respaldo (cm):* 44

### MECANISMO

*Mecanismo:* Mecanismo asincro de 3 palancas y altura ajustable

### INTERIORES

*Asiento:* Interior de madera laminada de 8 mm. Espuma de densidad 30 kg/m<sup>3</sup> mas capa de viscolastico de 1.5cm. Especial uso intensivo

*Respaldo:* Respaldo interior en PVC con refuerzo panel, espuma de 5 cm de grosor, densidad 20 kg/m<sup>3</sup>

### EXTERIORES

*Asiento:* Asiento exterior en PVC de 1 mm de grosor

*Respaldo:* Carcasa de PVC de 2 mm de grosor

*Fondo total (cm):* 57

*Fondo asiento (cm):* 43

*Altura brazo max (cm):* 0

*Altura brazo min (cm):* 0

*Alto caja (cm):* 61

*Ancho caja (cm):* 33

*Largo caja (cm):* 60