



### **15STM840SP840B10RN**

**Silla operativa con mecanismo sincro con traslack. Respaldo de malla y asiento tapizado. Brazos regulables y apoyo lumbar regulable.**

**Tipo:** Operativas

**Características:**

- Mecanismo sincro con traslack.
- Certificado de calidad UNI-EN-1335-1.
- Respaldo de malla varios colores.
- Asiento tapizado.
- Brazos incluidos.
- Apoyo lumbar regulable.

#### **Descripción:**

PIQUERAS Y CRESPO Modelo Jorquera - Silla de oficina ergonómica con mecanismo sincro con traslack, brazos regulables y ajustable en altura - Respaldo de malla transpirable en color negro y asiento tapizados en tejido SIMILPIEL color negro (INCLUYE TRASLAK EN EL ASIENTO)

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base de nalon de cinco radios con refuerzos interiores de 70 cm de diámetro.

*Gas:* Pistón de gas negro secretaria.

*Ruedas:* Rueda de nailon de 5 cm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplicable

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Intensivo 8 horas

*Peso (Kg):* 18

*Acabado:* Similpiel

*Color:* Negro

*Volumen caja (m3):* 0,22

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 120 Kg

*Certificados UNE:* UNE EN 1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 132

*Altura total min (cm):* 123

*Altura asiento max (cm):* 53

*Altura asiento min (cm):* 45

*Ancho total (cm):* 64

*Ancho asiento (cm):* 48

*Ancho respaldo (cm):* 49

### MECANISMO

*Mecanismo:* Mecanismo sincro con trasalck

### INTERIORES

*Asiento:* Asiento interior de PVC con refuerzo panel; espuma inyectada densidad 50kg

*Respaldo:* Respaldo de malla 100% PES, con apoyo lumbar regulable.

### EXTERIORES

*Asiento:* Asiento exterior de PVC de 2mm de grosor

*Respaldo:* Respaldo de malla transpirable 100% PP con apoyo lumbar regulable

*Fondo total (cm):* 52

*Fondo asiento (cm):* 46

*Altura brazo max (cm):* 72

*Altura brazo min (cm):* 63

*Alto caja (cm):* 67

*Ancho caja (cm):* 35

*Largo caja (cm):* 92