



## 15TKM840B40B2B68R65CR

**Silla operativa traslack con respaldo de malla, cabecero regulable, brazo regulable 2D y asiento tapizado.**

**Tipo:** Operativas

**Características:**

- Mecanismo sincro con traslack.
- Certificado de calidad UNI-EN-1335-1.
- Respaldo de malla varios colores.
- Asiento tapizado.
- Brazos 2D incluidos.
- Apoyo lumbar regulable.
- Cabecero regulable tapizado.

### **Descripción:**

PIQUERAS Y CRESPO Modelo Jorquera - Silla de oficina ergonómica con mecanismo sincro con traslack, brazos regulables 2D y asiento ajustable en altura - Respaldo de malla transpirable en color negro con cabecero regulable tapizado en bali color gris claro y asiento tapizado en tejido BALI color gris claro. Ruedas de nailon de 65mm

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base de poliamida negro. De 680 mm de diámetro. Certificado BIFMA

*Gas:* Pistón de gas negro secretaria.

*Ruedas:* Rueda de nailon de 65 mm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplicable

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Intensivo 8 horas

*Peso (Kg):* 15,5

*Acabado:* Malla/Tela

*Color:* Gris claro

*Volumen caja (m3):* 0,22

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 120 Kg

*Certificados UNE:* UNE EN 1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 134

*Altura total min (cm):* 121

*Altura asiento max (cm):* 61

*Altura asiento min (cm):* 48

*Ancho total (cm):* 68

*Ancho asiento (cm):* 48

*Ancho respaldo (cm):* 49

### MECANISMO

*Mecanismo:* Mecanismo sincro con traslack

### INTERIORES

*Asiento:* Asiento interior de PVC con refuerzo panel; espuma inyectada densidad 50kg

*Respaldo:* Respaldo de malla 100% PES, con apoyo lumbar regulable.

### EXTERIORES

*Asiento:* Asiento exterior de PVC de 2mm de grosor

*Respaldo:* Respaldo de malla transpirable 100% PP con apoyo lumbar regulable

*Fondo total (cm):* 64

*Fondo asiento (cm):* 49

*Altura brazo max (cm):* 87,5

*Altura brazo min (cm):* 66

*Alto caja (cm):* 67

*Ancho caja (cm):* 35

*Largo caja (cm):* 92