



## 206SXLSPNE

### Sillón de dirección reforzado especial para personas corpulentas

Tipo: Dirección

#### Características:

- Sillón diseñado para aguantar mas de 150 kilos.
- Asiento, brazos y respaldo reforzados.
- Regulación del asiento en altura.
- Brazos cromados regulables en altura.
- Sillón dirección respaldo alto.

#### Descripción:

PIQUERAS Y CRESPO Modelo Albacete XL - Sillón de dirección ergonómico con mecanismo sincro y regulable en altura, especial para personas de envergadura (hasta 160 kgs) - Asiento y respaldo tapizados en simlpiel color negro (CON ESPUMA VISCOELÁSTICA)(POSIBILIDAD ASIENTO A MEDIDA)

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

**Base:** Base de aluminio de 5 radios y 70 cm de diámetro

**Gas:** Gas semidirección cromado

**Ruedas:** Rueda de goma/parqué de 5 cm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero

### ESTRUCTURA

**Estructura:** tubo oval de 30x15 cm. Pared de 1,5 mm Pletina de 30x4 cm.

### DATOS TÉCNICOS

**Horas de uso:** Intensivo 8 horas

**Peso (Kg):** 20

**Acabado:** Similpiel

**Color:** Negro

**Volumen caja (m3):** 0,22

**Unidades por caja:** 1

**Peso max. soportado:** 160 Kg

**Certificados UNE:** Sin certificado

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

**Altura total max (cm):** 130

**Altura total min (cm):** 121

**Altura asiento max (cm):** 55

**Altura asiento min (cm):** 46

**Ancho total (cm):** 63

**Ancho asiento (cm):** 52

**Ancho respaldo (cm):** 48

### MECANISMO

**Mecanismo:** Mecanismo sincro

### INTERIORES

**Asiento:** Asiento interior de madera laminada de 10 mm. Espuma de 5 cm de grosor y de densidad 30 Kg/m<sup>3</sup>, mas capa de viscolastica de 1 cm.

**Respaldo:** Refuerzo de tela de nailon de alta resistencia. Espuma de 30 mm. de densidad 20 Kg/m<sup>3</sup>

### EXTERIORES

**Asiento:** No aplicable

**Respaldo:** No aplicable

**Fondo total (cm):** 63

**Fondo asiento (cm):** 44

**Altura brazo max (cm):** 73

**Altura brazo min (cm):** 66

**Alto caja (cm):** 67

**Ancho caja (cm):** 35

**Largo caja (cm):** 92