



## 21TKM40B13B10CPNR65

**Silla operativa de mecanismo sincro con traslack, respaldo de malla y asiento tapizado, con brazos regulables.**

Tipo: Motilla

Características:

- Mecanismo sincro con traslack con regulador de tensión.
- Certificado de calidad UNI-EN-1335.
- Respaldo de malla.
- Asiento tapizado.
- Brazos regulables incluidos.
- Apoyo lumbar regulable.

### Descripción:

PIQUERAS Y CRESPO Modelo Motilla - Silla de oficina ergonómica con mecanismo sincro con traslack, brazos regulables y ajustable en altura - Respaldo de malla transpirable en color gris y asiento tapizados en tejido BALI color azul cielo.

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

**Base:** Base de nailon piramidal, de cinco radios con refuerzos interiores

**Gas:** Pistón de gas de semidirección, color negro.

**Ruedas:** Rueda de nailon de 65 mm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero

### ESTRUCTURA

**Estructura:** No aplicable

### DATOS TÉCNICOS

**Horas de uso:** Intensivo 8 horas

**Peso (Kg):** 12,20

**Acabado:** Malla/Tela

**Color:** Azul cielo

**Volumen caja (m3):** 0,2

**Unidades por caja:** 1

**Peso max. soportado:** 120 Kg

**Certificados UNE:** UNE-EN-1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

**Altura total max (cm):** 107

**Altura total min (cm):** 98

**Altura asiento max (cm):** 52

**Altura asiento min (cm):** 44

**Ancho total (cm):** 61

**Ancho asiento (cm):** 50

**Ancho respaldo (cm):** 45

### MECANISMO

**Mecanismo:** Mecanismo sincro con traslack.

### INTERIORES

**Asiento:** Asiento interior de madera de 1 cm de grosor. Espuma de poliuretano de 5 cm y densidad 25 Kg/m3.

**Respaldo:** Respaldo de malla 100% PES, con apoyo lumbar regulable.

### EXTERIORES

**Asiento:** Asiento exterior de PVC de 2mm de grosor

**Respaldo:** Respaldo de malla transpirable 100% PP con apoyo lumbar regulable

**Fondo total (cm):** 60

**Fondo asiento (cm):** 48

**Altura brazo max (cm):** 76

**Altura brazo min (cm):** 63

**Alto caja (cm):** 61

**Ancho caja (cm):** 35

**Largo caja (cm):** 92