



## 21TKM840B760B10CRN65

**Silla operativa de mecanismo sincro con traslack, respaldo de malla y asiento tapizado, con brazos regulables.**

Tipo: Motilla

Características:

- Mecanismo sincro con traslack con regulador de tensión.
- Certificado de calidad UNI-EN-1335.
- Respaldo de malla.
- Asiento tapizado.
- Brazos regulables incluidos.
- Apoyo lumbar regulable.

### Descripción:

PIQUERAS Y CRESPO Modelo Motilla - Silla de oficina ergonómica con mecanismo sincro con traslack, brazos regulables y ajustable en altura - Respaldo de malla transpirable en color negro y asiento tapizados en tejido BALI color morado.

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base de nailon piramidal, de cinco radios con refuerzos interiores

*Gas:* Pistón de gas de semidirección, color negro.

*Ruedas:* Rueda de nailon de 65 mm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplicable

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Intensivo 8 horas

*Peso (Kg):* 12,20

*Acabado:* Malla/Tela

*Color:* Morado

*Volumen caja (m3):* 0,2

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 120 Kg

*Certificados UNE:* UNE-EN-1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 107

*Altura total min (cm):* 98

*Altura asiento max (cm):* 52

*Altura asiento min (cm):* 44

*Ancho total (cm):* 61

*Ancho asiento (cm):* 50

*Ancho respaldo (cm):* 45

### MECANISMO

*Mecanismo:* Mecanismo sincro con traslack.

### INTERIORES

*Asiento:* Asiento interior de madera de 1 cm de grosor. Espuma de poliuretano de 5 cm y densidad 25 Kg/m3.

*Respaldo:* Respaldo de malla 100% PES, con apoyo lumbar regulable.

### EXTERIORES

*Asiento:* Asiento exterior de PVC de 2mm de grosor

*Respaldo:* Respaldo de malla transpirable 100% PP con apoyo lumbar regulable

*Fondo total (cm):* 60

*Fondo asiento (cm):* 48

*Altura brazo max (cm):* 76

*Altura brazo min (cm):* 63

*Alto caja (cm):* 61

*Ancho caja (cm):* 35

*Largo caja (cm):* 92