



Modelo: Alocén

**Silla Oficina Tela Alocén con Brazos 1D,
Apoyo Lumbar Regulable en Altura.
Equipado con Sincro 3 Posiciones y Espuma
de Corte. Con Ruedas 65Mm Nailon**

Código: 345S2M5B40B1D066N0

Descripción:

Silla de oficina Alocén con mecanismo Sincro tapizada con Tela color Gris claro y malla color Negro. Equipada con lumbar 1D, Brazos 1D y Ruedas 65mm nailon

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: Base piramidal de nailon y fibra de vidrio de 5 radios y 640 mm de diámetro, acabado negro.

Gas: Pistón de elevación de semidirección en color negro.

Ruedas: Ruedas de nailon de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

ESTRUCTURA

Estructura: No aplica

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: Intensivo 8 horas

Peso (Kg): 13

Acabado: Malla/Tela

Color: Gris claro

Volumen caja (m3): 213395

Unidades por caja: 1

Peso max. soportado: 100 Kg

Certificados UNE: Sin certificado

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 111

Altura total min (cm): 98

Altura asiento max (cm): 56

Altura asiento min (cm): 42

Ancho total (cm): 61

Ancho asiento (cm): 46

Ancho respaldo (cm): 49

MECANISMO

Mecanismo: Regulación de la inclinación del respaldo y asiento, con fijación en 3 puntos. Regulación altura asiento.

INTERIORES

Asiento: Madera laminada con espuma de poliuretano.

Respaldo: No aplica

EXTERIORES

Asiento: Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

Respaldo: Respaldo de malla transpirable 100% PES.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage – montage à réaliser par vous soins- (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions – assembly to be carried out by you – (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio – montaggio da effettuare da parte vostra – (non è

previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem – montagem a ser realizada por você – (não é oferecido serviço de montagem).