



392TKB840B3DB68AR65GCRP

Silla operativa con mecanismo traslack, brazos 3D, base de aluminio, ruedas engomadas de 65mm, cabecero regulable tapizado y perchero

Tipo: Mardos

Características:

- Mecanismo sincro con traslack.
- Respaldo de malla.
- Asiento tapizado.
- Brazos 3D.
- Apoyo lumbar regulable.
- Cabecero regulable con perchero.
- Base aluminio.

Descripción:

PIQUERAS Y CRESPO Modelo Mardos cabecero - Silla de oficina ergonómica con mecanismo sincro con traslack, brazos regulables en 3D y ajustable en altura - Respaldo de malla transpirable en color negro con cabecero regulable y perchero. Asiento tapizados en tejido BALI color negro. Base de aluminio y ruedas engomadas de 65mm

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: Base de aluminio pulido, de 720 mm de diámetro. Certificado categoría A

Gas: Pistón de gas cromado de semidirección.

Ruedas: Rueda de nailon eongomadas, de 65 mm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero

ESTRUCTURA

Estructura: No aplicable

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: Intensivo 8 horas

Peso (Kg): 16

Acabado: Malla/Tela

Color: Negro

Volumen caja (m3): 0,24

Unidades por caja: 1

Peso max. soportado: 120 Kg

Certificados UNE: UNE-EN-1335

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 135

Altura total min (cm): 114

Altura asiento max (cm): 57

Altura asiento min (cm): 49

Ancho total (cm): 70,5

Ancho asiento (cm): 50

Ancho respaldo (cm): 48

MECANISMO

Mecanismo: Mecánico sincronizado con deslizador de asiento integrado y tensor lateral de cambio rápido, 4 posiciones de bloqueo

INTERIORES

Asiento: Asiento interior de madera laminada y espuma inyectada densidad 50kg

Respaldo: Respaldo de malla 100% PES, con apoyo lumbar regulable.

EXTERIORES

Asiento: Asiento exterior de PVC de 10mm de grosor

Respaldo: Respaldo de malla transpirable 100% PP con apoyo lumbar regulable

Fondo total (cm): 62

Fondo asiento (cm): 46

Altura brazo max (cm): 85

Altura brazo min (cm): 65

Alto caja (cm): 67

Ancho caja (cm): 35

Largo caja (cm): 102