

## 392TKM5B40B3D036G2W

Tipo: Mardos

Características:



### Descripción:

<h2>Silla Mardos operativa con brazos 3D, mecanismo Sincro/Traslack, cabecero CAB2D y apoyo lumbar L1D, ideal para 24 horas de uso y peso máximo de 120 Kg - PIQUERAS Y CRESPO</h2>

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

**Base:** Base de nailon de 5 radios y 680 mm de diámetro, acabado negro. Certificado BIFMA

**Gas:** Pistón de elevación de secretaria en color negro.

**Ruedas:** Ruedas de nailon engomadas de 65 mm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

**Estructura:** No aplica

### DATOS TÉCNICOS

**Horas de uso:** Extremo 24 horas

**Peso (Kg):** 12.75

**Acabado:** Malla/Tela

**Color:** Gris claro

**Volumen caja (m3):** 239190

**Unidades por caja:** 1

**Peso max. soportado:** 120 Kg

**Certificados UNE:** UNE-EN-1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

**Altura total max (cm):** 135

**Altura total min (cm):** 112

**Altura asiento max (cm):** 60

**Altura asiento min (cm):** 47

**Ancho total (cm):** 67

**Ancho asiento (cm):** 51

**Ancho respaldo (cm):** 48

### MECANISMO

**Mecanismo:** Regulación de la inclinación del respaldo y asiento con fijación en 4 puntos. Desplazamiento del asiento en horizontal en 5 cm.

### INTERIORES

**Asiento:** Asiento interior de madera laminada y espuma inyectada densidad 50kg

**Respaldo:** No aplica

### EXTERIORES

**Asiento:** Asiento exterior de PVC de 1 mm de grosor

**Respaldo:** Respaldo de malla transpirable 100% PP con apoyo lumbar regulable

**Fondo total (cm):** 57

**Fondo asiento (cm):** 47

**Altura brazo max (cm):** 82

**Altura brazo min (cm):** 61

**Alto caja (cm):** 67

**Ancho caja (cm):** 35

**Largo caja (cm):** 102