

Modelo: Mardos

**Silla Negra Oficina Mardos con Brazos 1D,
Apoyo Lumbar Regulable en Altura.
Equipado con Sincro/Traslack y Espuma
Inyectada. Con Ruedas 65Mm Nailon**

Código: 392TKM5B840B1D036N0H



Descripción:

Silla de oficina Mardos con mecanismo Sincro/Traslack tapizada con Tela color Negro. Equipada con lumbar 1D, Brazos 1D y Ruedas 65mm nailon

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: Base de nailon de 5 radios y 680 mm de diámetro, acabado negro. Certificado BIFMA.

Gas: Pistón de elevación de secretaria en color negro.

Ruedas: Ruedas de nailon de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

ESTRUCTURA

Estructura: No aplica

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: Intensivo 8 horas

Peso (Kg): 12.75

Acabado: Malla/Tela

Color: Negro

Volumen caja (m3): 213395

Unidades por caja: 1

Peso max. soportado: 120 Kg

Certificados UNE: UNE-EN-1335

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 117

Altura total min (cm): 103

Altura asiento max (cm): 60

Altura asiento min (cm): 47

Ancho total (cm): 67

Ancho asiento (cm): 51

Ancho respaldo (cm): 48

MECANISMO

Mecanismo: Regulación de la inclinación del respaldo y asiento con fijación en 4 puntos. Desplazamiento del asiento en horizontal en 5 cm.

INTERIORES

Asiento: Madera laminada con espuma de poliuretano inyectado.

Respaldo: No aplica

EXTERIORES

Asiento: Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

Respaldo: Respaldo de malla transpirable 100% PES.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage – montage à réaliser par vos soins – (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions – assembly to be carried out by you – (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio – montaggio da effettuare da parte vostra – (non è previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem – montagem a ser realizada por você – (não é oferecido serviço de montagem).