

392TKM5S760B1D036N2W

Tipo: Mardos

Características:



Descripción:

<h2>Silla Mardos para trabajo de oficina con respaldo fijo, brazos 1D, mecanismo Sincro/Traslack, cabecero CAB2D y apoyo lumbar L1D, ideal para 24 horas de uso y 120 Kg - PIQUERAS Y CRESPO</h2>

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: Base de nailon de 5 radios y 680 mm de diámetro, acabado negro. Certificado BIFMA

Gas: Pistón de elevación de secretaria en color negro.

Ruedas: Ruedas de nailon de 65 mm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

ESTRUCTURA

Estructura: No aplica

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: Extremo 24 horas

Peso (Kg): 12.75

Acabado: Malla/Similpiel

Color: Morado

Volumen caja (m3): 239190

Unidades por caja: 1

Peso max. soportado: 120 Kg

Certificados UNE: UNE-EN-1335

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 135

Altura total min (cm): 112

Altura asiento max (cm): 60

Altura asiento min (cm): 47

Ancho total (cm): 67

Ancho asiento (cm): 51

Ancho respaldo (cm): 48

MECANISMO

Mecanismo: Regulación de la inclinación del respaldo y asiento con fijación en 4 puntos. Desplazamiento del asiento en horizontal en 5 cm.

INTERIORES

Asiento: Asiento interior de madera laminada y espuma inyectada densidad 50kg

Respaldo: No aplica

EXTERIORES

Asiento: Asiento exterior de PVC de 1 mm de grosor

Respaldo: Respaldo de malla transpirable 100% PP con apoyo lumbar regulable

Fondo total (cm): 57

Fondo asiento (cm): 47

Altura brazo max (cm): 82

Altura brazo min (cm): 61

Alto caja (cm): 67

Ancho caja (cm): 35

Largo caja (cm): 102